

Lieferformen

für patentiert-gezogene Federstahldrähte

	Drahtdurchmesser mm	Ring/Spulen Durchmesser		Gewicht in kg max.	
		innen	außen		
Fabrikationsringe: naß blank trocken blank	0,50 - 1,00	200	360	40	
	0,30 - 1,60	340	570	70	
	0,30 - 0,80	230	370	40	
	0,80 - 1,40	390	550	80	
	1,40 - 1,95	450	750	120	
	2,00 - 3,40	560	980	600	
	3,00 - 6,50	800	1050	700	
Spulen: Kunststoff K 80 K 100 K 125 K 250 K 355 Metallspulen B 600 B 750 B 760	0,07 - 0,20	50	80	0,8	
	0,10 - 0,20	63	100	1,5	
	0,10 - 0,20	80	125	2,6	
	0,07 - 0,50	160	250	20	
	0,20 - 0,60	224	355	40	
	0,30 - 0,80	300	600	130	
	0,30 - 3,00	480	750	250	
	0,30 - 3,00	430	760	400	
	Kompaktringe: Z 2 Z 3 Körperlos gespult Großspule	0,70 - 2,50	370	760	400
		1,50 - 3,50	670	1000	620
3,00 - 5,00		500	800	1500	
3,00 - 5,00		500	1100	1800	

